

## Přehled autojeřábů

---

### Technické parametry teleskopických autojeřábů

typ	max. nosnost	max. vyložení	max. výška zdvihu	max. vyložení krakorce	max. výška zdvihu krakorce	jiné
Tatra AD 080	8t / 3m	6m / 4t	7m / 8t	8,5m / 2,5t	10m / 4t	6x6
Tatra AD 125	12,5t / 3m	12m / 1t	17,5m / 3t		21,2m / 1t	4x4
Tatra AD 160	16t / 3,8m	16,2m / 1,2t	17,5m / 5t		21,2m / 2t	6x6
Tatra AD 020	20t / 3,2m	22,5m / 0,6t	24m	22m / 0,2t	26,5m / 2,2t	6x6
Coles Husky 625	25t / 3m	24m / 1,05t	27,5m / 4,75t	30m / 0,6t	33m / 3t	teréní 4x4
Grove TMS 250s	30t / 3m	22m / 1,84t	24,3m / 9,1t	32m / 0,2t	38,3m / 1,48t	6x4
Lokomo A331NS2	35t / 3m	24m / 1t	27,5t / 10,2t	34m / 0,35t	39,5m / 2,55t	6x4
Lokomo A335NS2	40t / 3m	26m / 1,1t	30,6m / 7,9t	34m / 0,6t	43m / 2,3t	8x4
Krupp 50 GMT	50t / 2,6m	27m / 0,4t	30,5m / 19,2t	28m / 0,6t	37,5m / 5,6t	8x6
Coles Hydra 80/88	90t / 3m	30m / 2,2t	36m / 16,4t	41,15m / 0,9t	62m / 2,4t	10x6
Gottwald AMK200	250t / 4m	44m / 10,2t	53m / 39,5t	55m nebo věž 44m	95m / 4,5t	18x6 / SL
Gottwald AMK306	450t / 3m	52m / 6t	56m / 48,5t	62m nebo věž 68m	91 m nebo věž 123 m	16x6 / SL

### Technické parametry příhradových autojeřábů

typ	max. nosnost	max. vyložení	max. výška zdvihu	max. vyložení krakorce	max. výška zdvihu krakorce	jiné
Coles L 50	60t / 3m	28m / 2,5t	48m / 11t			8x8
Coles L 2000	80t / 3m	48,4m / 1t	54m / 14t	56,2m / 0,5t	70m / 4,75t	8x8
Coles L 75 / 100	100t / 3,8m	48m / 1,3t	60m / 20t		67m / 12t	10x8
Coles L 3000	120t / 3,7m	53,2m / 1,1t	60m / 28t	54,9m / 1,1t	67m / 18t	10x8
Coles L 4000	160t / 3,3m	60m / 0,75t	82m / 14t	70m / 1,2t	101m / 7t	10x8
Demag TC 1200	280 / 6m	70m / 4,75t	87,2m / 53t			14x6

### Technické parametry věžových příhradových autojeřábů

typ	max. nosnost	max. vyložení	max. výška zdvihu	radius	jiné
Coles LT 2000	29 t / 5m	32,5m / 4,5t	70m / 7,7t	65m	
Coles L75 / 100	38 t / 5m	44,5m / 3,2t	85m / 9t	89m	
Coles LT 3000	39,5t / 5,25m	44,5m / 3,8t	85m / 13,5t	89m	
Coles LT 4000	65t / 6m	50m / 6,8t	98,5m / 9,5t	100m	
Demag TC 1200	113 t / 12m	66 m / 6,9t	144m / 9,3t	132m	